

MHG.111Golvbeläggningar av plastmassa i tjockskikt utan krav på vattentätthet

MonoArt

Självnivellerande dekorativ beläggning 1,25 mm eller 2,25 mm tjocklek

Färg från Barrikade färgkarta eller specialfärg

Leverantör:

Hesselberg Bygg

Engelska Gången 14

254 51 Helsingborg

tel: 042-21 40 20

Material

Primer

1 stryk med Barrikade EP-PB lösningsmedelsfri, opigmenterad, lågviskös epoxi påförs ytorna flödigt med långhårig rulle.

Förbrukning: Min 0.3 kg/m²

Beläggning

Barrikade EP-600/SL, lösningsmedelsfri, självnivellerande, pigmenterad epoxi påförs ytorna med tandad stålspackel eller korthårig roller.

Barrikade Monoart, lösningsmedelsfri, självnivellerande, pigmenterad polyuretan påförs med tandad spackel.

Barrikade Topp Matt Deco, lösningsmedelsfri, klar matt polyuretanlack påförs ytan med korthårig roller.

Förbrukning – alternativa tjocklekar enligt nedan - kg/m²

| | 1,25 mm | 2,25 mm |
|---------------------------|---------|---------|
| Barrikade EP-600/SL: | 0,5 | 2,2 |
| Barrikade Monoart: | 1,0 | 1,0 |
| Barrikade Topp Matt Deco: | 0,1 | 0,1 |

Arbetet skall utföras av Hesselberg anvisad och auktoriserad entreprenör enligt Auktorisation Fogfritt Golv, AFG.